

Stół do montażu twardej okładki

Cena: 32000 zł

Stół do montażu twardej okładki

Urządzenie jest fabrycznie nowe, z gwarancją 12 miesięcy.

Produkcja europejska, oparta na markowych podzespołowych.

Cykl pracy:

Operator ręcznie podaje okleinę, do urządzenia kaszerującego w którym automatycznie zostaje naniesiony klej zwierzęcy (temperatura pracy 60-70°C).

Arkusze okleiny z naniesionym klejem, operator umieszcza ręcznie na stole montażowym, następnie ręcznie dokłada arkusze formatek tektury i grzbietówkę.

Przygotowaną wstępnie okładkę operator wprowadza ręcznie do urządzenia, w którym następuje zawinięcie i doklejenie góry i dołu okleiny (opatentowany układ szczotek).

Podczas operacji zaklejania, następuje prasowanie okładki poprzez układ wałków prowadzących.

Okładki opuszczające urządzenie, natychmiast nadają się do dalszego przetworzenia

Maszyna wyposażona jest w:

- Kaszerownicę nanoszącą klej na wierzchnią stronę arkusza
- stół z podysem
- wasy ustalające oklejkę oraz tekturę
- moduł do zawijania oklejki
- stół odbiorczy

Dane techniczne:

Max format: 840x500mm

Min format: 140x140mm

Wydajność: 100-150 okładek/h

Grubość oklejki: 80-200 gsm

Grubość tektury: 1-4mm

Zawinięcie oklejki: 13-20mm

Temperatura klejownika: 30-65° C

Pojemność klejownika: 2-3kg

Płynna regulacja prędkości obrotów wałków oraz szczotek

Rodzaje materiału okleiny: tkanina, laminowany papier, papier fotograficzny, imitacja skóry, PVC, poliuretan.

Wymiary maszyny: 1500x1000x1000mm

Zasilanie: 380V

Pobór: 3,7kW

Waga: 250kg

